

Radiacord® Furtun pentru radiator și apă caldă.



Furtun utilizat pentru pompele de apă din mașini și utilaje.
Potrivit pentru apă fierbinte de presiune mică.
Rezistent la lichide de răcire.

Presiunea de lucru : 4 bar (* 6 bar)
Temperatura de lucru : -30°C / +100°C
Interior : EPDM, negru, lis
Exterior : EPDM, negru, lis, finisare uzinală
*Versiune extrudată -
lis la interior și exterior

Marcare:  **RADIACORD® PN 4 BAR MAX.100°C**

Ø Interior mm	Perete mm	Ø Exterior mm	Lungime m	Art.-No.
10*	3.5	17	40	3100 010000
13*	3,5	20	40	3100 013000
15*	3,5	22	40	3100 015000
18*	3,5	25	40	3100 018000
20*	3,5	27	40	3100 020000
22*	3,5	29	40	3100 022000
25*	3,5	32	40	3100 025000
28	3,5	35	40	3100 028000
30	3,5	37	40	3100 030000
32	3,5	39	40	3100 032000
35	3,5	42	40	3100 035000
38	3,5	45	40	3100 038000
40	3,5	47	40	3100 040000
42	3,5	49	40	3100 042000
45	4	53	40	3100 045000
48	4	56	40	3100 048000
50	4,5	59	40	3100 050000
60	5	70	40	3100 060000
63	5	73	40	3100 063000
76	4	84	40	3100 075000
90	4	98	20	3100 090000
102	4	110	40	3100 100000
110	6	122	20	3100 110000

Vă recomandăm asamblarea cu:

Cuplă furtun tata cu stut
furtun striat din bronz
5327



(vezi catalog 17-K P. 8)

Stut furtun cu filet
tata din oțel
5340



(vezi catalog 17-K P. 9)

Colier ABA
6060



(vezi catalog 17-K P. 77)

Se poate debita la lungimea solicitată.