


Vaporcord®

Furtun pentru aburi de joasă presiune



Furtun pentru apă fierbinte și aburi saturați. Furtun cu inserție textilă. Cauciucul de calitate asigură o bună rezistență împotriva acizilor și substanțelor chimice.

Presiunea de lucru : max. 7 bar abur / 20 bar apă fierbinte
Presiunea de spargere : 70 bar
Temperatura de lucru : -40°C / max. +164°C abur / +95°C apă fierbinte
Interior : EPDM, negru, lis
Exterior : EPDM, negru, lis, finisare uzinală

Marcare:  **VAPORCORD® STEAMHOSE/DAMPFSCHLAUCH**
PN 7 BAR – MAX. 164°C HOT
WATER/HEISSWASSER PN 20 BAR MAX. 95°C

Ø Interior mm	Perete mm	Ø Exterior mm	Lungime m	Art.-No.
10	5,5	21	40	3400 010000
13	5,5	24	40	3400 013000
19	7	33	40	3400 019000
25	7	39	40	3400 025000
32	7,5	47	40	3400 032000
38	9	56	40	3400 038000
51	9	69	40	3400 050000
63,5	10	83,5	40	3400 063000
76	11	98	40	3400 075000

Vă recomandăm asamblarea cu:

Cuplă Boss
5410



(vezi catalog 15-K P. 48)

Colier Boss
5420



(vezi catalog 15-K P. 48)

Cuplă furtun abur
5430



(vezi catalog 15-K P. 49)

Se poate debita la lungimea solicitată.