

Naftoil / Buna



Furtun din PVC/NBR absorbție/refulare

Utilizat pentru ape industriale, ape menajere, uleiuri minerale etc. Condiții de lucru medii. Furtun extrem de flexibil, în special la condiții de temperatură joasă.

Vacum : 0,9 bar
 Temperatura de lucru : -30°C / +65°C
 Construcție : PVC/NBR gri, cu spirale de PVC gri
 Raza de curbură : 3 x diametrul interior

* Ghid asupra modului de utilizare (folosire) a furtunului menționat, în caz de suprapresiune, le găsiți în acest catalog la pagina 4.

Marcare:  NAFTOIL / BUNA - Ø INNER - PROD. CODE

Ø Interior mm	Perete mm	Ø Exterior mm	PN/bar la 20°C	kg/m	Lungime m	Art.-No.
25	4,0	33	7	0,44	50	4465 025000
32	4,5	41	6	0,60	50	4465 032000
38	5,0	48	6	0,70	50	4465 038000
51	5,0	61	5	0,98	50	4465 050000
63	5,5	74	4,5	1,20	50	4465 063000
76	6,0	88	4	1,60	50	4465 075000
80	6,0	92	3	1,70	50	4465 080000
90	7,0	104	3	2,20	50	4465 090000
102	7,0	116	3	2,40	50	4465 100000
127	8,0	143	2	3,30	20	4465 125000
152	8,5	169	2	4,20	20	4465 150000

Vă recomandăm asamblarea cu:

Cuple sistem
Kamlok
5510



(vezi catalog 17-K P. 24)

Cuple sistem
Perrot
5721



(vezi catalog 17-K P. 21)

Colier Mikalor Supra
6200



(vezi catalog 17-K P. 80)

Se poate debita la lungimea solicitată.