

## Armoflex



### Furtun din termoplastice de aspirație/refulare

Furtun termoplastice pentru condiții grele de lucru suitabil pentru apă potabilă, nămol, ape menajere, curățătorii industriale, etc. Foarte flexibil și non-toxic (fără cadmiu).

Norma	: EU 10/2011 Cat. A, B, C
Vacum	: 0,9 bar
Temperatura de lucru	: -15°C / +60°C
Structură	: Termoplastice, transparent, lis, cu inserție elicoidală de oțel încorporată în furtun
Raza de curbură	: 3 x diametrul interior

\* Ghid asupra modului de utilizare (folosire) a furtunului menționat, în caz de suprapresiune, le găsiți în acest catalog la pagina 4.

Marcare:  **ARMOFLEX® - SIZE - REG. EU 10/2011**

Ø Interior mm	Perete mm	Ø Exterior mm	PN/bar la 20°C	kg/m	Lungime mtr	Art.-No.
10	3	16	10	0,200	30	4480 010000
12	3	18	9	0,210	30	4480 012000
14	3	20	9	0,230	50	4480 014000
16	3	22	9	0,260	50	4480 016000
18	3	24	8	0,320	50	4480 018000
20	3,5	27	8	0,360	50	4480 020000
25	4	33	8	0,500	50	4480 025000
32	4	40	8	0,680	50	4480 032000
38	4,5	47	7	0,820	50	4480 038000
40	4,5	49	7	0,900	50	4480 040000
45	4,5	54	6	1,100	50	4480 045000
51	5	61	5	1,280	50	4480 050000
60	5,5	71	5	1,750	30	4480 060000
63	6	75	5	1,800	30	4480 063000
76	6	88	4	2,400	30	4480 075000
80	6,5	93	4	2,570	30	4480 080000
90	6,5	103	4	2,950	20	4480 090000
102	7	116	3	3,800	20	4480 100000
110	7,5	125	3	4,200	20	4480 110000
127	8	143	3	4,800	20	4480 125000
152	8,5	169	2	6,500	20	4480 150000

### Vă recomandăm asamblarea cu:

Cuplă sistem:  
"Kamlök"  
5510



(vezi catalog 17-K P. 24)

Cuplă Storz  
5124



(vezi catalog 17-K P. 12)

Super Mikalor Supra  
6202



(vezi catalog 17-K P. 80)

Se poate debita la lungimea solicitată.