

Purflex / L Furtun din Poliuretan absorbție/refulare



Furtun utilizat pentru extracție cu vacuum, granule, fibră de sticlă, hârtie, rumeguș uleiuri, produse petroliere dispersate.
Foarte flexibil, rezistent la ulei și produse petroliere.

Temperatura de lucru : -40°C / +90°C, intermitent până la +125°C

Structură : Poliuretan, transparent, cu spiră de oțel,
interior lis, exterior corugat

Raza de curbură : 1 x diametru intern

Grosime perete PU : 0,7 mm între spirale

Marcare:  PURFLEX / L - SIZE - FLOW

Ø Interior mm	Vacum bar	kg/m	Lungime m	Art.-No.
25	0,2	0,140	20	4610 025000
32	0,2	0,160	20	4610 032000
38	0,2	0,170	20	4610 038000
40	0,2	0,180	20	4610 040000
51	0,17	0,220	20	4610 050000
60	0,17	0,255	20	4610 060000
70	0,17	0,370	20	4610 070000
76	0,17	0,400	20	4610 075000
80	0,16	0,420	20	4610 080000
90	0,16	0,470	20	4610 090000
102	0,13	0,530	15	4610 100000
120	0,10	0,615	15	4610 120000
127	0,10	0,760	15	4610 125000
152	0,08	0,900	15	4610 150000
160	0,07	0,945	15	4610 160000
203	0,04	1,405	15	4610 200000
254	0,04	1,900	10	4610 250000
305	0,03	2,275	10	4610 300000

Se poate debita la lungimea solicitată.
Alte diametre și lungimi la cerere.